

A-GRAF GRUNT

PREPARAT DO GRUNTOWANIA DO ZESTAWU DO OCHRONY TRWAŁEJ

Przeznaczenie:

Preparat wodorozcieńczalny na bazie dyspersji poliuretanowej przeznaczony do gruntowania podłoża przed zastosowaniem preparatu do ochrony trwałej (permanentnej) antygraffiti **A-GRAF 2K**.

Stabilizuje nieprzygotowane podłoże (przez wypełnienie porów) i izoluje pomalowane powierzchnie od kolejnej warstwy ochronnej. Dzięki temu zapobiega ewentualnym szkodliwym reakcjom z podłożem.

Nanosi się bezpośrednio na czyste, suche i odpylone powierzchnie betonowe, tynki i farby elewacyjne i wewnętrzne.

Wykazuje dobrą przyczepność i odporność na warunki zewnętrzne. Zapewnia odpowiednią odporność chemiczną.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Produkt gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczania, nakładając jedną gładką warstwę za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego, rozprowadzając równomiernie, unikając nadmiaru i zacieków oraz niedomalowań. W przypadku bardzo porowatego (chłonnego) podłoża, nałożyć dwie warstwy gruntu w odstępie 24 godz. (do nasycenia).

Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).

Czas schnięcia w temperaturze 20°C - 1 godzina, nakładanie ochronnej warstwy **A-GRAF 2K** po 24 godzinach.

Sprzątać czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Zalecenia BHP:

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wyrobami lakierniczymi. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

UWAGA: Chronić przed mrozem. Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).

- postać: mlecznobiała ciecz,
- powłoka po wyschnięciu: bezbarwna, przezroczysta,
- nakładanie: pędzel, wałek lub natrysk,
- zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach -2,
- przechowywanie: w temp. +5÷25°C,
- stosować przy temp. otoczenia: +8÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%,
- temperatura malowanego podłoża: +8÷25°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy),
- czas schnięcia (20°C): 1 godz., nakładanie następnej warstwy: po 24 godz.,
- zużycie: 0,1 - 0,2 litra / m² (zależne od porowatości podłoża),
- gęstość: ok. 1.0 g/cm³,
- pH: 6 - 8,
- gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji,
- opakowania: 5 litrów.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.