

## WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy w użyciu
- przyjazny dla środowiska
- wysoka efektywność czyszczenia



- kanister 5 kg

## DANE TECHNICZNE

Rozcieńczalnik wodny	od 1:5 do 1:10
Zużycie na gładkim podłożu	0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>

## ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych zwykłych i uporczywych zanieczyszczeń, agresywnego kurzu, lekkich rdzawych nalotów itp.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Grubsze zanieczyszczenia, o ile to możliwe, usuwa się mechanicznie przy pomocy szpachelki, szczotki itp. Podłoże dobrze ssące należy zwilżyć do nasycenia wodą, wówczas nie będzie nasiąkać płynem czyszczącym.

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Na oczyszczoną powierzchnię nanieść roztwór płynu czyszczącego. Po 15-20 minutach spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby zabieg czyszczenia powtórzyć. Oczyszczoną i osuszoną powierzchnię można przemaalować farbą fasadową Weber.

## WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Temperatura otoczenia oraz ścian nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C.

## ZUŻYCIE

0,1 - 0,3 kg / m<sup>2</sup>

## MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.