weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

WŁAŚCIWOŚCI

- wykończenie satynowe (lekki połysk)
- odporna na działanie agresywnego środowiska atmosferycznego
- wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły
- gotowa do użycia, dostępna w 10 kolorach

- wiadro 5 kg

OPIS PRODUKTU

Bejca akrylowa **weber.ton lazur** jest fabrycznie barwionym produktem, dostarczanym w wiadrach, gotowym do użycia. Bejca jest powłoką półprzezroczystą, intensywność koloru zależy od sposobu malowania i ilości nakładanych warstw. Produkt oparty jest o środek wiążący na bazie żywic akrylowych. Użyte w bejcy surowce gwarantują gotowej powłoce malarskiej wysoką trwałość.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ochrona i barwne wykończenie elementów imitujących elementy drewniane lub mur z cegły wykonanych z tynku **weber.pas modelino C i weber.pas modelino D**. Bejca może być również aplikowana na prefabrykowane panele imitujące deskę elewacyjną **weber.pan wood,** a także na elementy imtujące deskę elewacyjną wykonane z mineralnych mas szpachlowych. Może być stosowana na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Bejca akrylowa **weber.ton lazur** jest komponentem systemu ociepleniowego **weber.therm DECOR.**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak kurz, mleczko cementowe, itp. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn.

Uwaga!
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych, świeże podłoża mineralne należy zagruntować płynem gruntującym **weber PG212.**

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bejca akrylowa **weber.ton lazur** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) °C i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %:	• pierwsza warstwa 2-4 godzin • druga warstwa 6 godzin
Termin przydatności do użycia:	12 miesięcy
Kolorystyka	10 kolorów wg kolornika weber
Systemy	weber.therm DECOR
Dokument odniesienia	AT-15-8629/2011 + aneks nr 3

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Bejcę **weber.ton lazur** nakładać na suchą powierzchnię cienką warstwą. Rekomendujemy malowanie pędzlem, daje to możliwość uzyskania charakterystycznych smug imitujących naturalne bejcowane drewno. Możliwa jest także aplikacja przy użyciu wałka malarskiego. Bejca daje półprzezroczystą powłokę, intensywność koloru zależy od sposobu malowania i ilości nakładanych warstw. Drugą warstwę nakładać po 2 - 4 godzin od nałożenia pierwszej. Nadmiar świeżo nałożonej bejcy można zebrać delikatnie gąbką lub tamponem bawełnianym (tzw "przecierka") uzyskując w ten sposób efekt starzenia.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i schnięcia bejcy temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia. W trakcie prowadzenia prac malarskich należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę. Czas całkowitego schnięcia bejcy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. • marka WEBER - biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa • tel. 22 589 85 80 • fax 22 589 85 89
infolinia 801 62 00 00 • kontakt.weber@saint-gobain.com • www.netweber.pl

ZUŻYCIE

Zużycie (zależy od stopnia chropowatości podłoża):

- malowanie jednokrotne - 0,20 kg/m²
- malowanie dwukrotne - 0,35 kg/m²

OPAKOWANIA

wiadro 5 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Bejcę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Bejca akrylowa **weber.ton lazur** zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. • marka WEBER - biuro w Warszawie
ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa • tel. 22 589 85 80 • fax 22 589 85 89
infolinia 801 62 00 00 • kontakt.weber@saint-gobain.com • www.netweber.pl